

DP3000/DP2 仕様書

機 種 名	DP3000	DP2
製 品 写 真		
本 体 寸 法	幅約23.0 × 奥行約42.8 × 高さ約38.8cm	幅約13.0 × 奥行約28.8 × 高さ約22.4cm
重 量	約8.0kg	約2.8kg
操 作 部	LCDタッチパネル 抽出開始ボタン	電源ボタン、抽出量調整ジョグダイヤル 専用メニューボタン
専 用 メ ニ ュ ー	コーヒー、紅茶、お茶(最適な蒸らし時間、給湯温度)	コーヒー、紅茶、お茶(最適な蒸らし時間、給湯温度)
加 熱 方 式	インスタントヒーター	インスタントヒーター
消 費 電 力	1375W	1350W
電 源 コ ー ド 長 さ	2.0m	1.0m
水 タ ン ク	3000mL 着脱式	750mL 着脱式
初 回 待 ち 時 間	30秒	30秒
抽 出 時 間 (140mL)	60秒	60秒
抽 出 杯 数 (140mL)	約20杯	約5杯
抽 出 量 調 整	LCDタッチセンサー 7段階 70,100,120,140,160,180,200mL 	ダイヤル7段階 70,100,120,140,160,180,200mL 
蒸 ら し 機 能	有り	有り
エ ア ブ ロ ー	有り	有り
廃 カ ッ プ 自 動 排 出	有り	無し
ダ ス ト ボ ッ ク ス 容 量	30個	—
ス リ ー プ モ ー ド	2時間/連続通電	無し
オ ー ト オ フ 切 換	毎日設定時間に電源OFFの設定可能	10分/2時間